ESSANI®
Lighting & Technology

# TRANSFORMADOR PROLINE 36W 12V

ProLine LED Driver 36W 12V

Modelo/ model: ET1.1236


## Importantes Informações de Segurança
*Important Safety Informations*

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.

1. During installation and maintenance work, as well as during repairs, the system must be completely insulated from the mains.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. Loses warranty right in case of arbitrary modifications (includes modifications to the cables).
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

## Especificação do Produto
*Product Specificaation*


| | |
|---|---|
| **Dimensões**<br>Size | **133x57x18mm** |
| **Tensão de Funcionamento**<br>Operating Voltage | **100-240V** |
| **Potência**<br>Power | **36W** |
| **N° de saídas para LED**<br>N° of LED output | **6** |
| **Saída**<br>Output | **12 DC \| 3A** |
| **Dimável**<br>Dimable | **Não / No** |
| **Índice de proteção**<br>IP rating | **IP33** |
| **Temperatura Máxima de Funcionamento**<br>Maximum Work Temperature | **45°C** |









## Dimensões
*Size*




Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

**DESIGNED IN PORTUGAL**