TRANSFORMADOR PROLINE 100W 12V

ProLine LED Driver 100W 12V

Modelo/model: ET1.12100

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correta.

1. During installation and maintenance work, as well as during repairs, the system must be completely insulated from the mains.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. Loses warranty right in case of arbitrary modifications (includes modifications to the cables).
6. Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Especificação do Produto
Product Specificaation


Dimensões Size	**180X66X18mm**
Tensão de Funcionamento Operating Voltage	**100-240V**
Frequência Frequency	**50/60Hz**
Potência Power	**100W**
N° de saídas para LED N° of LED output	**6**
Saída Output	**12 V DC | ~8.33A**
Dimável Dimable	**Não / No**
Índice de proteção IP rating	**IP33**
ECG tempo de vida útil ECG Lifetime	**50 000h**



Temperatura ambiente Ambient temperature	**-20°C ... + 45°C**
Temperatura máxima no ponto de teste tc Maximum temperature at tc test point	**80°C**
Temperatura máxima do invólvro em caso de falha Max. housing temperature in case of fault	**100°C**
Humidade relativa permitida durante a operação Permitted relative humidity during operation	**5...85%**

Dimensões
Size







Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL