ESSANI®
Lighting & Technology

LED PROLINE LINEA EX432 AC220V

LED ProLine Linea EX432 AC220V

Modelo/ model: EFP12.311.**.**


Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.

1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tipo de Chip LED: Material technology:	EX432
Ângulo de Luz: Viewing Angle:	180°
Comprimento do Rolo : Product Length :	IP67 = 1 Rolo 25m IP67= 25m Roll
Potência : Power Rating :	12W/m
Corrente : Rated Current :	0.05A/m
Opções de controlador: Driver options :	Saída fixa | Reguladores de rede elétrica| Dali Fixed output | Mains dimmable | Dali
Temperatura de Funcionamento : Operating Temperature :	-25°C ~ 60°C
Tempo de vida Útil Operating lifetime	L80/B10 >50.000 h
STEP MACADAM	3SDCM
Instalação : Installation :	Inclui fita dupla Face Adesiva 3M no verso Includes double-sided 3M adhesive tape on



Tensão Voltage	Temperatura da cor CCT	Luminosidade Luminous Flux	IP	CRI
AC 220V	2700K	780lm/m	IP67	90
	3000K	840lm/m		
	4000K	960lm/m		
	6000K	1080lm/m		

Dimensões
Size



Exemplo de Instalação
Example of Installation



Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas | *All images are for illustrative purposes only*

DESIGNED IN PORTUGAL