ESSANI®
Lighting & Technology

LED PROLINE BX120
LED strip ProLine BX120


Modelo/ model : EFP2.24201.****

Importantes Informações de Segurança
Important Safety Informations

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os danos resultantes de uma utilização errada não estão sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danifcado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modifcações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modifcação nos cabos).
6. Guardar as instruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modifcações de forma correta.
1. During installation, maintenace and repairs the system must be completely disconnected from the mains eletricity supply.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. To avoid hazards, any damaged external lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
5. No warranty cover if unauthorized modifcations are made.
6. Please keep these installaction instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.


Parâmetros Técnicos
Technical Parameters

Tipo de Chip LED: *Material technology:*	SMD3528
Ângulo de Luz: *Viewing Angle:*	120°
Comprimento do Rolo *Product Length*	IP20 = 1Rolo 5m-50m ***5m-50m Roll***
Potência *Power Rating*	9.6w/m
Corrente *Rated Current*	0.4A/m
Temperatura de Funcionamento *Operating Temperature*	-25°C~+45°C
Temperatura de Armazenamento *Storage Temperature*	-40°C~+80°C
Humidade Ambiente *Environment Humidity*	40%-70% RH
Tempo de vida Útil *Operating lifetime*	L80/B10 >50.000 h
STEP MACADAM	3SDCM
Instalação *Installation*	**Inclui fita dupla Face Adesiva 3M no verso** *Includes double-sided 3M adhesive tape on the back*




Tensão *Voltage*	Temperatura da cor *CCT*	Luminosidade *Luminous Flux*	IP	CRI
DC24V	2700K	1000 lm/m	20	>90
	3000K	1035 lm/m		
	4000K	1095 lm/m		
	6000K	1135 lm/m		

Dimensões
Size



Exemplo de Instalação
Example of Installation



DESIGNED IN PORTUGAL